

کارشناسی

دفترچه شماره ۲

صبح پنج شنبه
۸۸/۵/۱اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

Karshenasi.com سال ۱۳۸۸

مجموعه کامپیوتر - (نرم افزار - سخت افزار) - (کد ۲۱۰)

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی داوطلب:
مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه	تعداد سؤال: ۸۵

عنوان مواد امتحانی و تعداد سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	ریاضی و آمار	۱۵	۶۱	۷۵
۲	زبان تخصصی	۱۰	۷۶	۸۵
۳	مدار منطقی	۱۵	۸۶	۱۰۰
۴	برنامه سازی کامپیوتر	۱۵	۱۰۱	۱۱۵
۵	مجموعه دروس اختصاصی نرم افزار (سیستم عامل - ذخیره و بازیابی اطلاعات - ساختمان داده ها)	۳۰	۱۱۶	۱۴۵
۶	مجموعه دروس اختصاصی سخت افزار (معماری کامپیوتر - تحلیل مدارهای الکتریکی - تحلیل مدارهای الکترونیکی)	۳۰	۱۴۶	۱۷۵

مرداد ماه سال ۱۳۸۸

صفحه ۱

ریاضی و آمار

-۶۱ اگر $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{3}}(a_n + \frac{k}{a_n})$ که در آن $0 < K < a_1$ باشد، آنگاه دنباله a_n چگونه است؟

- (۱) نزولی و کراندار
(۲) صعودی و کراندار
(۳) نزولی و بی کران
(۴) صعودی و بی کران

-۶۲ حاصل $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + [1] + \frac{4}{3} + \frac{5}{3} + \dots + \frac{n}{3}}{n^2}$ کدام است؟

- (۱) صفر
(۲) $\frac{1}{3}$
(۳) $\frac{1}{12}$
(۴) $\frac{1}{6}$

-۶۳ مشتق عبارت $x = \sin^{-1}(\frac{3}{5}) \sqrt{\operatorname{tg}x} + \sqrt{\operatorname{tg}x} + \sqrt{gx} + \dots$ به ازای $x = \operatorname{tg}^{-1}(\frac{3}{5})$ کدام است؟

- (۱) $\frac{15}{32}$
(۲) $\frac{25}{32}$
(۳) $\frac{15}{26}$
(۴) $\frac{25}{16}$

-۶۴ فاصله نقطه می نیم نسبی نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt[3]{2x^2} - x^3$ از خط مجانب خود کدام است؟

- (۱) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
(۲) $\frac{2}{\sqrt{2}}$
(۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(۴) $\sqrt{2}$

-۶۵ حاصل $\operatorname{Arctg}\sqrt{x(x+1)} + \operatorname{Arcsin}\sqrt{x^2+x+1}$ کدام است؟

- (۱) π
(۲) $\frac{\pi}{2}$
(۳) $\frac{\pi}{4}$
(۴) $\operatorname{Arcos}\sqrt{x+1}$

-۶۶ اگر ۳۶ درصد یک جسم رادیواکتیو در مدت ۴ سال نابود شود، نیم عمر این جسم رادیواکتیو چند سال است؟ ($\ln 5 = 1/6$, $\ln 2 = 0/7$)

۸/۵ (۴)

۸ (۳)

۷/۵ (۲)

۷ (۱)

$$\int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \frac{\sin 2x dx}{\sin^4 x + \cos^4 x}$$

-۶۷

حاصل کدام است؟

 $\sqrt{2}-1$ (۱) $\frac{\pi}{4}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $\frac{\pi}{2}$ (۳)

-۶۸ حلقه منحنی به معادله $18x^2 = y(6-y)$ را حول محور y ها دوران می‌دهیم، سطح جسم حاصل کدام است؟

۱۲π (۴)

۹π (۳)

۸π (۲)

6π (۱)

$$\text{طول منحنی قطبی به معادله } r = 3 \sin \frac{\theta}{4}, \text{ کدام است؟}$$

۱۶ (۴)

۱۲ (۳)

۸ (۲)

۶ (۱)

$$\text{تابع با ضابطه } f(x) = \int_0^{x^2} \frac{t^2 - 5t + 4}{2 + e^t} dt \text{ در نقطه‌ای با کدام طول می‌نیعم نسبی است؟}$$

۴ (۴)

۱ (۳)

-۱ (۲)

-۲ (۱)

انحراف چارکی در داده‌های دسته‌بندی شده زیر کدام است؟

۳/۶ (۱)

۳/۷ (۲)

۳/۸ (۳)

۳/۹ (۴)

فاصله طبقات	<15	15-18	18-21	21-24	24-27	27-30	≥ 30
فرآوانی	۷	۹	۱۱	۱۵	۱۰	۸	۴

-۷۲ در تابع احتمال مقابل، $V(\frac{1}{\sqrt{x-5}})$ ، تقریباً کدام است؟

۲/۱ (۱)

۲/۲ (۲)

۲/۴ (۳)

۲/۵ (۴)

x	-۳	۱	۴	۵	۶
f(x)	۰/۲	۰/۳	۰/۲۵	۰/۱	۰/۱۵

-۷۳ به طور متوسط با توزیع پواسون در هر ساعت ۱۵ نفر وارد فروشگاهی می‌شوند، با کدام احتمال در مدت ۸ دقیقه ۴ نفر وارد این فروشگاه

$$\left(\frac{1}{e}\right)^0 = 0/36$$

۰/۰۸۶۴ (۲)

۰/۰۹۵۴ (۴)

۰/۰۸۴۶ (۱)

۰/۰۹۴۵ (۳)

تابع چگالی متغیر تصادفی پیوسته به صورت مقابل است، میانگین X کدام است؟

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x-1) & ; \quad 1 < x < 3 \\ \frac{1}{6}(5-x) & ; \quad 3 \leq x < 5 \\ 0 & ; \quad \text{جای دیگر} \end{cases}$$

 $\frac{23}{9}$ (۲) $\frac{7}{3}$ (۴) $\frac{25}{9}$ (۱) $\frac{17}{6}$ (۳)

-۷۵ متغیر تصادفی X دارای توزیع نرمال با میانگین ۲۴ و ۰/۹۳۲۲ و $P(X \geq 15) = 0/0668$ است، انحراف معیار X کدام است؟

۶ (۲)

۹ (۴)

۴ (۱)

۸ (۳)

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following two passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage I:


The brain of the computer, which does the calculation and data processing, is the *central processing unit* (CPU). The other three units are connected to it. The *input unit* is the part of the computer that is used to feed it with data – that is, the numbers, words or other kinds of things that it needs to work on in order to perform a calculation or some other operation. New data is usually “entered” using a keyboard, which is the most common input unit, while previously keyed data is often “loaded” from a tape cassette or floppy disk. The input data is received by the CPU and passed to the computer’s *memory unit*, where it is stored ready for use by the CPU. The memory unit also contains a set of instructions. The CPU takes the data and the instructions from the memory and follows the instructions to carry out an operation using the data. This produces a result from the data which goes back to the memory until it is needed. Then, the CPU extracts the result and sends it to the last unit, which is the *output unit*. The output unit may be a monitor, printer, or a device for storing the information or for transmitting it to another computer.

- 76- What can be the best title for this passage?
 1) Data processing 2) How a computer works
 3) Main kinds of computer 4) The brain of the computer
- 77- After the data is received by the CPU, -----.
 1) it is stored in the memory unit 2) it is transformed into instructions
 3) it is sent to the output unit 4) it is immediately used by the CPU
- 78- The word “it” in line 15 refers to -----.
 1) CPU 2) memory unit 3) data 4) computer
- 79- According to the passage, the output unit -----.
 1) sends information to the CPU 2) is connected to three other units
 3) sends results to the memory unit 4) stores the result produced by the CPU
- 80- Which of the following statements is NOT true according to the passage?
 1) The input data is stored in the memory unit.
 2) The CPU is a device for information processing.
 3) The input unit is the first unit to receive new data.
 4) The CPU contains the instructions to perform a task.

Passage II:





Disks give direct access by allowing the computer to go directly to the data that is wanted. A magnetic disk is an oxide-coated disk, like a small LP, on which data is recorded as magnetic spots. Small, flexible floppy disks or diskettes can store up to about one megabyte. They are very cheap but prone to wear and tear. They are kept separately from the computer and loaded when required. Hard disks, which are built in to some computers, are more expensive, faster, more reliable, and have a bigger capacity – typically 20 – 80 megabytes. Optical disks, which are read by laser, can store vast amounts of information and are therefore useful for storing such things as the data needed to produce moving colour pictures, which take up a lot of memory.

- 81- This passage is mainly about -----.
- 1) kinds of disks
 - 2) the uses of disks
 - 3) what disks include
 - 4) how to record data on disks
- 82- According to the passage, diskettes -----.
- 1) are part of computers
 - 2) are damaged easily
 - 3) have a very big capacity
 - 4) are more expensive than hard disks
- 83- The phrase "take up" in the last line is closest in meaning to -----.
- 1) use
 - 2) have
 - 3) need
 - 4) change
- 84- Which of the following statements is NOT true about optical disks?
- 1) They are read by laser.
 - 2) They have a big capacity.
 - 3) They are covered by oxide to produce color.
 - 4) They store data needed to produce pictures.
- 85- The passage states that hard disks -----.
- 1) are loaded when necessary
 - 2) are separate from computers
 - 3) store a lot of information
 - 4) cost less than magnetic disks








X4	X3	X2	X1	Y4	Y3	Y2	Y1
1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0

-۸۶ با توجه به کدهای ورودی و خروجی مبدل مقابله، مدار داخلی مبدل کدام است؟







AB CD	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11	1	1	1	1
10	1	1		

-۸۷ خروجی کدام مدار منطقی،تابع استخراج شده از جدول کارنو مقابله است؟



-۸۸ کدام مدار منطقی می‌تواند جایگزین مدار رله‌ای مقابله گردد؟










-۸۹ در شکل مقابل تابع F کدام است؟

(۱)

AB

AB

○ (۴)



-۹۰ عملکرد کدام مدار داده شده مانند عملکرد مدار مقابل است؟

ساده شده تابع $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 8, 12, 13)$ کدام است؟ -۹۱

$$\overline{A} \overline{B} \overline{D} + AB \overline{C} + A \overline{C} \overline{D} \quad (1)$$

$$\overline{A} B \overline{D} + A \overline{B} \overline{C} + A \overline{C} D \quad (2)$$

$$\overline{A} \overline{B} \overline{D} + AB \overline{C} + A \overline{C} \overline{D} \quad (3)$$

حاصل تفاضل $(AF_4)_10 - (322)_2$ در مبنای ۸ کدام است؟ -۹۲

۴۷۶۲ (۴)

۴۶۶۲ (۳)

۳۷۶۲ (۲)

۳۶۶۲ (۱)

کدام جدول صحت مربوط به یک فلیپ - فلاپ JK - MS است؟ -۹۳

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(۴)

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(۵)

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(۶)

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

(۷)



فلیپ - فلاپ مقابل، کدام نوع است؟ -۹۴

(۱) T بالبه بالا رونده

(۲) D بالبه بالا رونده

(۳) T بالبه پایین رونده

(۴) D بالبه پایین رونده




در شکل مقابل F_0 چند کیلوهرتز است؟ -۹۶

(۱) ۳


(۲) ۴

(۳) ۶

(۴) ۸



در شکل مقابل، بعد از اعمال ۴ پالس ساعت، وضعیت خروجی‌ها کدام خواهد بود؟



قبل از اعمال اولین پالس ساعت $Q_0=Q_1=Q_2=0$ در نظر بگیرید.

$$Q_0 = 1 \quad Q_1 = 1 \quad Q_2 = 1 \quad (1)$$

$$Q_0 = 1 \quad Q_1 = 0 \quad Q_2 = 0 \quad (2)$$

$$Q_0 = 0 \quad Q_1 = 1 \quad Q_2 = 1 \quad (3)$$


$$Q_0 = 0 \quad Q_1 = 1 \quad Q_2 = 0 \quad (4)$$

۹ (۴)
۸ (۳)

برای ضبط حاصل جمع دو عدد $A_8 (152)$ و $A_8 (13)$ به چند عدد فلیپ فلاپ نوع D لازم داریم؟

$$7 (۲)$$

در مدار مقابل، بعد از اعمال ۵ پالس ساعت وضعیت خروجی‌ها کدام خواهد بود؟



قبل از اعمال اولین پالس ساعت $Q_0=Q_1=0$ در نظر بگیرید.


$$Q_0 = 0, \quad Q_1 = 0 \quad (1)$$

$$Q_0 = 0, \quad Q_1 = 1 \quad (2)$$

$$Q_0 = 1, \quad Q_1 = 0 \quad (3)$$

$$Q_0 = 1, \quad Q_1 = 1 \quad (4)$$

نحوه شمارش شمارنده مقابل کدام است؟



$\rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \square \quad (1)$

$\rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow \square \quad (2)$

$\rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow \square \quad (3)$

$\rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow \square \quad (4)$

-۱۰۱

```
void main()
{ int sum=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=i*i;j++)
      if(j%i==0)
        for(int k=0;k<j;k++)
          sum++;
}
```

در برنامه‌ی رو به رو، اگر مقدار n برابر ۴ باشد، مقدار **sum** کدام است؟

- 25 (۱)
64 (۲)
65 (۳)
140 (۴)

-۱۰۲

```
void main()
{ int x=0,total=0;
  while(x++<=5)
    total+=x++;
  cout<<total<<x;
}
```

در برنامه‌ی رو به رو، خروجی کدام است؟

- 95 (۱)
97 (۲)
155 (۳)
157 (۴)

-۱۰۳

```
int x=1;
void a()
{ int x=25;cout<<x++;
  cout<<x;
}
void b()
{ static int x=50;
  cout<<x++; cout<<x;
}
void c()
{ cout<<x++; cout<<x;
}
void main()
{ int x=5;cout<<x;
  { int x=7; cout<<x;
  cout<<x;
}
```

در برنامه‌ی رو به رو، خروجی کدام است؟

- 555 (۱)
575 (۲)
755 (۳)
757 (۴)

-۱۰۴

```
void main()
{ int a[3][3]={{1,8},{2,4,6},{5}};
  cout<<a[1][1];
}
```

در برنامه‌ی رو به رو، خروجی کدام است؟

- 2 (۱)
4 (۲)
5 (۳)
6 (۴)

-۱۰۵

```
void f1(int b[], int s)
{ if (s>0){
  f1(&b[1],s-1);
  cout<<b[0];
}
void main()
{ const int s=10;
  int a[s]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  f1(a,s);
}
```

در برنامه‌ی رو به رو، خروجی کدام است؟

- 9876543210 (۱)
0123456789 (۲)
0000000000 (۳)
1111111111 (۴)

```
void f1(const int *xptr)           //1
{ *xptr=100; }
void main()
{ int x,y;
  int * const ptr=&x;           //2
  f1(&y); *ptr=7;             //3
  ptr=&y;                   //4
```

- ۱۰۶ در برنامه‌ی روبه رو، کدام خط(ها) نادرست است؟

- 1.4 (۱)
- 2 (۲)
- 2.4 (۳)
- 3 (۴)

```
protected:
char* name; }

class student: public person
{
public:
rational() {cout<<"1 object is born\n";}
~rational() {cout<<"2 object dies\n";}

private:
int num,den; }

void main()
{
rational x;
cout<<"3 now x is alive\n";
cout <<"4 now between blocks\n";
rational y;
cout<<"5 now y is alive\n";
}
```

- ۱۰۷ در برنامه‌ی روبه رو، ترتیب خروجی‌ها کدام است؟

- 345 (۱)
- 134152 (۲)
- 1324152 (۳)
- 23456 (۴)

```
class test{
public:
test(int=0);
void print() const;
private:
int x; }

test::test(int a)
{ x=a; }

void test::print() const
{ cout<<x<<this->x<<(*this).x; }

void main()
{test testobject(02);
testobject.print(); }
```

- ۱۰۸ در برنامه‌ی روبه رو، خروجی کدام است؟

- 2 (۱)

222 (۲)
020202 (۳)

(۴) برنامه دارای خطأ است.

```
class rational{
public:
rational(int=0,int=1);
rational(const rational&);
void operator=(const rational&);

private:
int num,den; }

void rational::operator=(const rational& r)
{ num=r.num; den=r.num; }

void main()
{ }
```

- ۱۰۹ در برنامه‌ی روبه رو، کلاس Rational شامل کدام نیست؟

(۱) عملگر دسترسی
(۲) سازنده‌ی کپی

(۳) سازنده‌ی پیش فرض

(۴) عملگر سربارگذاری شده‌ی جایگزینی

۱۱۰- در برنامه‌ی روبه رو، خروجی کدام است؟

```
class X{
public:
void f0() { cout<<"XX"; }
int a; };
class Y:public X {
public:
void f0(){cout<<"YY"; }
int a; };
void main()
{ X x; x.a=2; x.f0();
cout<<x.a;
Y y; y.a=5; y.X::a=88;
y.f0(); y.X::f0();
cout<<y.a;
cout<<y.X::a;
X z=y; cout<<z.a; }
```

xx25xx88 (۱)

xx25yy88 (۲)

xx2yyxx58825 (۳)

xx2yyxx58888 (۴)

۱۱۱- در برنامه‌ی روبه رو، اجرا به ترتیب، کدام شماره خط است؟

```
class X {
public:
X0{cout<<"X::X()constructor executing\n";} //1
~X0{cout<<"X::X()destructor executing\n";} }; //2
class Y:public X{
public:
Y0{cout<<"Y::Y()constructor executing\n";} //3
~Y0{cout<<"Y::Y()destructor executing\n";} }; //4
class Z: public Y {
public:
Z(int n){cout<<"Z::Z(int)constructor executing\n";} //5
~Z0 {cout<<"Z::Z()destructor executing\n"; } //6
};
void main()
{ Z z(88);}
```

123456 (۱)

135246 (۲)

135642 (۳)

132546 (۴)

- ۱۱۲ - با توجه به برنامه‌ی رو به رو، کدام عبارت نادرست است؟

```
#include "string.h"
class person{
public:
    person(const char* s){
        name = new char[strlen(s)+1]; strcpy(name,s);
    }
    ~person(){delete[] name;}
protected:
    char* name;
class student: public person{
public:
    student(const char* s,const char* m):person(s)
    {major=new char[strlen(m)+1];strcpy(major,m);}
    ~student(){delete[] major;}
private:
    char* major;
};
void main()
{ person x("parsa");
{
    student y("faradad","parsian");
}
}
```

- (۱) برای ذخیره‌ی رشته parsa، ۵ بایت حافظه می‌گیرد.
- (۲) وقتی X نمونه سازی می‌شود، سازنده‌ی person را احضار می‌کند.
- (۳) وقتی y نمونه سازی می‌شود، ابتدا سازنده‌ی person را احضار می‌کند.
- (۴) پس از نمونه سازی X، ابتدا نابود کننده‌ی person برای نابود کردن X، احضار می‌شود.

- ۱۱۳ - در برنامه‌ی رو به رو، اگر از ورودی Z^0502 وارد شود، آنچه در صفحه نمایش وجود دارد، کدام است؟

```
void main()
{ char c;
cout<<cin.eof();
while((c=cin.get())!=EOF)
    cout.put(c);
cout<<c<<cin.eof(); }
```

005021	(۱)
05020502	1 (۲)
0050205021	(۳)
005020502	1 (۴)

- ۱۱۴ - در برنامه‌ی رو به رو، اگر از ورودی Hello Azmon Amordad وارد شود، نتایج بدست آمده کدام است؟

```
void main()
{ char s1[80],s2[80];
cin>>s1;
cin.get(s2,80);
cout<<s1;
cout<<s2; }
```

Hello	(۱) چاپ
Hello Azmon Amordad	(۲) چاپ
Hello	(۳) چاپ و منتظر دریافت رشته بعدی می‌ماند
Hello Azmon Amordad	(۴) چاپ و منتظر دریافت رشته‌ی بعدی می‌ماند

```
#include <iomanip.h>
void main()
{ int n=88;
cout<<n
    <<hex<<n
    <<dec<<n
    <<oct<<n; }
```

در برنامه‌ی رو به رو، خروجی کدام است؟	- ۱۱۵
885811088	(۱)
8858130	(۲)
8858110	(۳)
885888130	(۴)

- | | | | | | | | |
|-------------|--|---|----|----|---|--|--|
| | | | | | | | |
| ۱۱۶- | با اضافه شدن لایه ها به هسته امکانات، فراهم می آیند. | | | | | | |
| ۱) | پیچیده تری | | | | | | |
| ۲) | پیشرفته تری | | | | | | |
| ۳) | ساده و پیشرفته تری | | | | | | |
| ۴) | پیچیده تر و پیشرفته تری | | | | | | |
| ۱۱۷- | در چند برنامگی، CPU پس از ورود به یک روال وقفه کدام را انجام می دهد؟ | | | | | | |
| ۱) | وضعیت دستگاه را امتحان می کند. | | | | | | |
| ۲) | سایر پردازشها زمان بندی می شوند. | | | | | | |
| ۳) | اجرای دستور العمل، جاری را متوقف می کند. | | | | | | |
| ۴) | در محلی معین ثباتها را روبروی می نماید. | | | | | | |
| ۱۱۸- | در سیستم Online Spooling، برنامه ای استفاده کننده عملیات ورودی اش را متناسب با سرعت انجام می دهد. | | | | | | |
| ۱) | حافظه CPU | | | | | | |
| ۲) | کارت خوان | | | | | | |
| ۳) | دیسک | | | | | | |
| ۴) | CPU | | | | | | |
| ۱۱۹- | سیستم هایی که دارای یک پردازنده هستند، و به کمک مکانیزم های زمان بندی مثل برش زمانی بین برنامه های مختلف کاربرها سویچ می گردند، چه نوع سیستمی هستند؟ | | | | | | |
| ۱) | اشتراک زمانی | | | | | | |
| ۲) | تک برنامگی | | | | | | |
| ۳) | چند برنامگی | | | | | | |
| ۴) | چند تکلیفی | | | | | | |
| ۱۲۰- | در پیاده سازی بافر چرخه ای، هرگاه یک کراکتر NL در بافر وارد شود، کدام عمل باید انجام شود؟ | | | | | | |
| ۱) | Prompt صادر می شود. | | | | | | |
| ۲) | پردازش استفاده کننده قطع می شود. | | | | | | |
| ۳) | پردازش استفاده کننده متوقف می شود. | | | | | | |
| ۱۲۱- | در زمان بندی غیر انحصاری کدام درست است؟ | | | | | | |
| ۱) | تاروتین FREE فرآخوانی نشود، اجرای برنامه ای جاری ادامه دارد. | | | | | | |
| ۲) | به برنامه ای در حال اجرا اجازه داده می شود که تا هنگام کامل شدن ادامه یابد. | | | | | | |
| ۳) | اگر برنامه ای با اولویت بالاتر هم آزاد شود، این برنامه باید آنقدر صبر کند، تا برنامه ای جاری تصمیم به توقف بگیرد. | | | | | | |
| ۴) | اگر برنامه یا اولویت بالاتر آزاد شود و یک پردازنده کار در حال اجرا باشد، آنگاه پردازنده کار معلق می گردد. و کنترل به هماهنگ کننده برگردانده می شود. | | | | | | |
| ۱۲۲- | وارد کردن فعل و افعال طولانی، در بارگیری کارهای سیستم، در صورتی که کارها تحت برش زمانی قرار گیرند، یا نگیرند، در زمان پاسخ چه تأثیری دارد؟ | | | | | | |
| ۱) | کاهش می یابد - کاهش می یابد. | | | | | | |
| ۲) | افزایش می یابد - افزایش می یابد. | | | | | | |
| ۳) | افزایش می یابد - کاهش می یابد. | | | | | | |
| ۱۲۳- | در یک سیستم تک پردازنده ای، در زمان بندی قطعی برای ۴ تکلیف که مستقل هستند، کدام تکلیف با هر سه روش زمان بندی کمینه ساختن (میانگین زمان پاسخ، میانگین زمان پاسخ وزنی، حداقل دیر کرد) اول زمان بندی می گردد؟ | | | | | | |
| ۱) | T _۱ | | | | | | |
| ۲) | T _۲ | | | | | | |
| ۳) | T _۳ | | | | | | |
| ۴) | T _۴ | | | | | | |
| تکلیف | i | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | | |
| زمان اجرا | T _i | ۵ | ۶ | ۴ | ۲ | | |
| فاکتور وزنی | W _i | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | | |
| آخرین مهلت | D _i | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۵ | | |

- ۱۲۶ نرخ یا سرعت انتقال کدام است؟
 ۱) هزینه انتقال اطلاعات
 ۲) سرعت حافظه برای دستیابی اطلاعات
 ۳) سرعت CPU برای دستیابی به اطلاعات
 ۴) کمیتی از اطلاعات که در واحد زمان، از حافظه قابل انتقال است.
- ۱۲۷ حافظه‌های برون ماشینی، گسترش و ادامه‌ی حافظه‌های درون ماشینی با ظرفیت و سرعت دستیابی هستند.
 ۱) بیشتر-کمتر ۲) کمتر-بیشتر ۳) بیشتر-بیشتر ۴) کمتر-کمتر
- ۱۲۸ کدام عبارت صحیح نمی‌باشد?
 ۱) نوار به عنوان رسانه اصلی به کار می‌رود.
 ۲) در یک نوار می‌توان بیش از یک فایل، ذخیره کرد.
 ۳) در یک نوار می‌توان قسمتی از یک فایل ذخیره کرد. در مورد زمان دستیابی تصادفی، کدام عبارت صحیح نمی‌باشد?
 ۱) به مجموع دو زمان استوانه‌جویی و درنگ دورانی گویند. یعنی $S + T$
 ۲) متوسط زمان لازم برای رسیدن به آغاز یک بلاک یا رکورد با مکان مشخص، با شروع از یک مکان تامین.
 ۳) مدت زمانی است بین لحظه‌ای که دستور R/W داده می‌شود و لحظه‌ای که آغاز داده مورد نظر زیر نوک R/W می‌رسد.
 ۴) مدت زمانی است بین لحظه‌ای که دستور R/W داده می‌شود و لحظه‌ای که پایان داده مورد نظر به زیر نوک R/W می‌رسد.
- ۱۲۹ برای ذخیره‌سازی فایلی، به طول ۲۵۰ آینج، چند بایت از نوار نیاز است?
 ۱) ۱۰۰,۰۰۰ ۲) ۲۰۰,۰۰۰ ۳) ۲۵۰,۰۰۰ ۴) ۳۰۰,۰۰۰
- ۱۳۰ کدام عبارت در مورد بخش غیر داده‌ای رکورده صحیح نمی‌باشد?
 ۱) اطلاعاتی که در دید، برنامه‌ی فایل پرداز است.
 ۲) شامل اطلاعاتی است که سیستم فایل، برای پردازش رکورد به آنها نیاز دارد.
 ۳) به این بخش، بخش پیشوندی، یا بخش کنترل و یا بخش سیستمی نیز می‌گویند.
 ۴) شامل تعداد فیلد است، که در سیستم‌ها و ساختارهای گوناگون فایل، متفاوت است.
- ۱۳۱ با کدام طول بلاک، ۰.۸۰٪ از نوار به طور واقعی استفاده می‌شود? (IBG = ۱۲)
 ۱) ۳۶ ۲) ۴۸ ۳) ۶۰ ۴) ۷۲
- ۱۳۲ در ضابطه‌ی ارزبایی کارآیی، کدام عامل، در محاسبه‌ی متوسط اندازه‌ی رکورد، در نظر گرفته نمی‌شود?
 ۱) متراکم بودن فایل
 ۲) استفاده از تکنیک‌های فشرده‌سازی
 ۳) استفاده نکردن از تکنیک‌های فشرده سازی
 ۴) استفاده یا عدم استفاده از تکنیک‌های بلاک‌بندی
- ۱۳۳ در فایل با ساختار ترتیبی، در عمل یهنجام سازی برون از جا، نشانگر (حذف شدنی) در کجا ذخیره می‌شود?
 ۱) در رکورد نسخه قدیم در فایل اصلی
 ۲) در رکورد نسخه جدید در فایل TLF
 ۳) در رکورد کوچک در فایل TLF
 ۴) در رکورد کوچک در فایل اصلی
- ۱۳۴ در ارزبایی کارآیی فایل پایل و فایل مستقیم کدام مورد مشابه است?
 ۱) درج رکورد ۲) خواندن تمام فایل ۳) بازبایی رکورد بعدی ۴) واکشی رکورد

- ۱۳۶ در زمان حذف، از لیست یک طرفه، چند آدرس تغییر می‌کند؟

۱) دو تا در لیست Start - یکی در نودی که باید حذف شود - یکی در لیست Avail

۲) یکی در لیست Start - یکی در نودی که باید حذف شود - یکی در لیست Avail

۳) یکی در لیست Start - یکی در نودی که باید حذف شود - یکی در لیست Avail

۴) دو تا در لیست Start - یکی در نودی که باید حذف شود - دو در لیست Avail

- ۱۳۷ کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟

۱) درخت معادل دودویی، زیر درخت راست ندارد. (در ریشه)

۲) درخت دودویی حاصل از جنگل، زیر درخت راست ندارد. (در ریشه)

۳) در درخت معادل دودویی، تعداد برگ‌ها برابر تعداد Parent‌ها، در سطح قبل می‌باشد.

۴) در درخت دودویی حاصل از جنگل، تعداد برگ‌ها، برابر تعداد درخت‌هایی است که جنگل را تشکیل داده‌اند.

- ۱۳۸ در عبارت $H = A + (B + C - (D/E \uparrow F)^* G)^* H$ که به صورت Postfix محاسبه روی آن انجام می‌شود، اولین و آخرین اپراتوری که

محاسبه روی آن انجام می‌شود، کدام است؟

۱) $+ * (2)$ ۲) $++ (3)$ ۳) $* * (4)$

- ۱۳۹ کدام مورد در رابطه با Treap صحیح نمی‌باشد؟ (توضیح: گره‌های Treap طوری مرتب می‌شوند که کلیدها از ویژگی درخت جستجوی دودویی

و اولویت‌ها، از ویژگی MinHeap پیروی می‌کنند). ۱) کلید و ۴) اولویت

۱) اگر V فرزند U باشد آنگاه $[U] < [V]$ ۲) اگر V فرزند چپ U باشد آنگاه $[U] < [V]$

Priority $[V] > Priority [U]$ ۳) اگر V فرزند U باشد آنگاه $[U] < [V]$ ۴) اگر V فرزند U باشد آنگاه $[U] > [V]$

- ۱۴۰ عملیات Insert و Delete در چه زمانی می‌توانند روی یک B.S.T، با ارتفاع h و تعداد نود n اجرا شوند؟

۱) $O(n)$ ۲) $O(h)$ ۳) $O(n)$ ۴) $O(n \log n)$

- ۱۴۱ نمایش لیست‌های هم‌جواری، برای نمایش کدام، ترجیح داده می‌شود؟

۱) گراف‌های چگال ۲) گراف‌های جهت‌دار ۳) $|E| \approx |V|^2$ ۴) گراف‌های پراکنده

- ۱۴۲ تعداد عناصری که، نیاز به ذخیره‌سازی آنها، در ماتریس مثلث پایینی 10×10 نیست کدام است؟

۱) ۱۰۰ ۲) ۵۵ ۳) ۵۰ ۴) ۴۵

- ۱۴۳ در الگوریتم جستجوی خطی، در Step 5، کدام شرط مشخص نمی‌کند که عنصر مورد جستجو در لیست هست یا نیست؟

1.set $K \leftarrow LB$ and $loc \leftarrow Null$ Loc=Null (۱)

2.RePeat step3 and 4 while Loc = $K - 1$ (۲)

Loc = Null and $K \leq N$ K > N (۳)

3... Loc ≠ Null (۴)

4... Loc # Null (۴)

[End of step2 loop]

5... Loc = Null (۱)

- ۱۴۴ در یک درخت دودویی غیرتنهی، تعداد گره‌های پایانی برابر کدام است؟ (تعداد گره‌های درجه ۱: n_1 و تعداد گره‌های درجه ۲: n_2)

۱) $n_1 + n_2$ (۴) ۲) $n_1 + n_2 + 1$ (۳) ۳) $n_2 + 1$ (۲) ۴) $n_1 + 1$

- ۱۴۵ اگر عبارت ریاضی به صورت $A/B * C * D + E$ باشد، عبارت Post آن کدام است؟

۱) AB / C * D * E + (۴) ۲) EDCBA / *.* + (۳) ۳) AB / C * D + E * (۲) ۴) ABCDE / *.* + (۱)