

کارشناسی ناپیوسته - دانشگاه جامع علمی کاربردی ۸۶**۶ سؤال - زمان پاسخگویی ۱۲۰ دقیقه****برنامه‌سازی کامپیوتر (C++)****۱- در برنامه‌ی رو به رو خروجی کدام است؟**

```
void main()
{ int a1[3] = {1,2,3},
  a2[10] = {0}, a3[5] = {4,5} , i = 0;
    for ( ; i < 3; cout << a1[i++]);
}
```

ERROR (۴)

12345 (۳)

12304 (۲)

123 (۱)

۲- در برنامه‌ی رو به رو خروجی کدام است؟

```
void main()
{ int a1[2][3];
  a1[0][0] = 0; a1[1][1] = 1;
  a1[1,0][1,0] = 9;
  cout << a1[0][0];
}
```

ERROR (۴)

9 (۳)

1 (۲)

0 (۱)

۳- در برنامه‌ی رو به رو خروجی کدام است؟

```
void main()
{ int x=-1;
  while (++x) cout << --x;
  for (;x; cout << --x);
}
```

ERROR (۴)

هیچ (۳)

0 (۲)

-1 (۱)

۴- در برنامه‌ی رو به رو خروجی کدام است؟

```
void main()
{ for (int i=1 , n=4 , sum=0; i<=n;)
    sum+= i * i * i++; cout << sum;
}
```

120 (۴)

100 (۳)

80 (۲)

64 (۱)

۵- در برنامه‌ی رو به رو چند ۱ و ۰ در خروجی چاپ می‌شوند؟ (از راست به چپ)

```
void main()
{ for(int n=5, i=0; i<n; i++)
for (int j=1; j<=2*n; j++)
cout << (i>0 && i<n-1 && j>1 && j<2*n ? '0' : '1');
cout << '\n';
}
```

24 - 26 (۴)

26 - 26 (۳)

24 - 24 (۲)

14 - 16 (۱)

۶- در برنامه‌ی رو به رو کدام خط(ها) دارای خطأ است؟

```
void main()
{ enum months {farvardin=10; ardibehsht, khordad, tir, //1
  amordad, shahrivar, mehr=7 , aban, azar, dey, bahman, esfand}; //2
  farvardin=1; //3
  cout<<farvardin; //4
  cout<<mehr; //5
}
```

3,4,5 (۴)

4 , 5 (۳)

3 (۲)

1 (۱)

۷- در برنامه‌ی روبه‌رو در کدام خط(ها) شرط True می‌شود؟

```
void main()
{ int a=0;
    if (!a++)          //1
    if (++a)           //2
    if(a- - ==0)       //3
    if(!(--a==0))      //4
}
```

1 , 2 , 3 , 4 (۴)

1 , 2 , 3 (۳)

3 , 4 (۲)

1 , 2 (۱)

۸- در برنامه‌ی روبه‌رو خروجی کدام است؟

```
void main()
{ int c = 1;
    while (++c<=10)
        cout<<(++c % 2 ?++c:++c);
}
```

7100 (۴)

4710 (۳)

741 (۲)

470 (۱)

۹- اگر بخواهیم خطی از ورودی را که دارای متن **XXX** **NUMBER-OF-NODES** است، تشخیص داده و **XXX** که یک عدد حداکثر سه رقمی است را در متغیر **n** ذخیره کند، مقادیر **A**، **B** و **C** کدام است؟ (از راست به چپ)

```
void main()
{ char str[80], strn[80], strl[4]; int n;
    cin.get(str, 80);
    strcpy(strn, str); strn[A]='\0';
    if (!strcmp(strn, "NUMBER-OF-NODES"))
    { strl[0]=str[strlen(str)-B];
        strl[1] = str[strlen(str)-(B-1)];
        strl[2] = str[strlen(str)-(B-2)];
        strl[3]='C'; n=atoi(strl);
    }
}
```

\n 4 15 (۴)

\n 3 15 (۳)

\0 3 15 (۲)

\0 3 16 (۱)

۱۰- در برنامه‌ی روبه‌رو کدام از ورودی به درستی خوانده و چاپ نمی‌شود؟

```
main()
{ char str[30], str2[30], str3[30];
    cin.getline(str, 80);
    for(int k=0, c=0; k<strlen(str); k++)
    {
        if (str[k] == ' ')
        {
            while(str[+k]! = ' , ') { str2[c++]=str[k]; }
            str2[c] = '\0'; c=0; k+=2;
            while(str[k]!= ',') { str3[c++] = str[k++]; }
            str3[c] = '\0';
        }
    } cout<<str2<<"\t"<<str3;
}
```

nol(12.23, 12.4) (۱)

nol :(-1.1, -90, abcd; (۲

no.1 (123.45, 34.89, (۳

nol is(123.45, 34.89,67). (۴

۱۱- خروجی برنامه‌ی روبه‌رو کدام است؟

```

class car{
public :
    car( ) {n = n+1; }
    void print( ) {printf("n=%d\n", n);}
private:
    static int n;
    int car :: n=0;
    int flag(char* x, char *y)
    { if (!strcmp(x,y)) return 1; else ret
void main()
{ int c=flag("caspian" , "caspian");
printf("%d", c);}

```

$n = 0$ (3) 1 (4) 0 (5)

1 (۲)

0 (1)

۱۲- در برنامه‌ی روبه‌رو اگر اعداد ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ به ترتیب از چپ به راست، و یا از راست به چپ وارد شوند خروجی به ترتیب کدام است؟

```

const int size= 100;
getarray(double[ ], int);
void printarray(const double[ ], int);
int main( )
{ double a[size]; int n, k;
    k = getarray(a , n);
    printarray(a, k); return 0; }
    getarray (double a[], int n)
    {n=0; for (n=0; n<size; n++)
        cin>>a[n] ; if(a[n]==0) return n; }
void printarray (const double a[ ], int n)
{ for(int i=0; i<n; cout << a[i++]); }
}

```

هیچ

24680(1)

0

2468 (۲)

08642

0987654

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (4)

321

۱۳- در برنامه‌ی روبه‌رو اگر اعداد ۱, 2, 3 وارد شوند خروجی کدام است؟

```
template<class T>
T maximum(T value1, T value2, T value3)
{ T max=value1;
if(value2>max) max=value2;
if(value3>max) max=value3;
return max; }
void main()
{ int int1, int2, int3;
cin>>int1>>int2>>int3;
cout<<maximum(int1, int2, int3);
}
```

321 (ε)

1 2 3 (۳

3 (۲)

1 (1)

۱۴- در برنامه‌ی روبهرو کدام خط(ها) خطأ دارد؟

```

class count {
public :
int x;
void print( ) {cout<<x++<<endl;}
};

void main( )
{ count c, *cptr=&c, &cadr=c;
  c.x=1; c.print( );
  cadr.x=2; cadr.print( );
  cptr->x=3; cptr->print( );
  (*cptr).x=4; (*cptr).print( );
  *(cptr).x=5; *(cptr).print( );
}

```

6 (ε)

1, 5 (၃)

2,3,4 (၃)

2,4,5,6 (1)

۱۵- در برنامه‌ی روبرو خروجی کدام است؟

```
class count {
friend void setx(count &, int);
public :
    count( ) {x=0;}
void print( ) const{cout<<x;}
private:
    int x;};
void setx(count &c, int val)
{c.x=val; }
void main()
{   count counter;
counter.print( );
counter.print( );
setx(counter, 7);
counter.print( ); }
```

077 (۴)

007 (۳)

070 (۲)

ERROR ()

۱۶- در برنامه‌ی روبرو خروجی کدام است؟

```
class test {
public:
    test(int =0);
        t(int =0);
void print( ) const;
private:
    int x;};
test :: test(int a) {x=a;}
test :: t(int b) {x=b;}
void test :: print( ) const
{
}
void main()
{ test test1(34);
    test t(13);
    test1.print( );
}
```

(۴) هیچ

ERROR (۳)

34 (۲)

13 (۱)

۱۷- در قطعه برنامه‌ی روبرو کدام خط(ها) دارای خطای خطای باشد؟

```
class example{
public:
example(int y=10) {data=y;} //1
int getinc( ) const { return ++data;} //2
static int getcount( ) //3
{
    cout<<data; //4
}
private:
int data; //5
static int count;}//6
```

1,2,3, 5,6 (۴)

1,2,3,4 (۳)

2 , 4 (۲)

2 , 6 (۱)

۱۸- در قطعه برنامه‌ی روبرو کدام خط(ها) دارای خطای خطا می‌باشد؟

```
class point{
public :
point(float x=0, float y=0, float z=0) :x_(x), y_(y), z_(z) { } //1
point(const points & p) : x_(p.x_), y_(p.y_), z_(p.z_){ } //2
void negate( ) {x_*=-1; y_*=-1; z_*=-1;} //3
double norm( ) {return sqrt(x_*x_ + y_*y_ + z_*z_);} //4
void print()
{cout<<'(<<x_<<" , "<<y_<<" , "<<z_<<")';}
private:
float x_,y_,z_;
};
```

1,5 (۴)	1,2 (۳)	3,4,5 (۲)	1,2,3 (۱)
---------	---------	-----------	-----------

۱۹- در برنامه‌ی روبرو خروجی کدام است؟

```
class widget{
public:
    widget( ) {++count;}
    ~widget( ) {--count;}
    static int count; }
int widget :: count=0;
void main()
{   widget w,x;
cout << w.count;
{   widget w,x,y,z;
    cout << w.count;
}
cout << w.count;
widget y;
cout << w.count;
}
```

6232 (۴)	2623 (۳)	2263 (۲)	0623 (۱)
----------	----------	----------	----------

۲۰- در برنامه‌ی روبرو کدام خط در کلاس Stack قرار گیرد تا خطای تولید نشود؟

```
class stack {
public :
stack(int size=10) : top(-1) {a=new int[size]; }
~stack( ) {delete[ ] a;}
void push (const int& item) {a[++top] = item;}
void pop (int& item) {item=a[--top]; } //1
void pop (const int& item) { item = a[--top]; } //2
void pop (void& item) {item=a[--top]; } //3
void pop (int& item) {return a[--top]; } //4
int isempty( ) const {return top== -1;}
int isfull( ) const {return top==size -1;}
private:
int size, top, *a; }
void main( ) { }
```

4 (۴)	3 (۳)	2 (۲)	1 (۱)
-------	-------	-------	-------

ذخیره و بازیابی اطلاعات

۲۱- زمان لازم برای حس کردن داده‌ها با فرض بر اینکه $IBG = 0.6$ و $V_0 = 200 \frac{\text{inch}}{\text{sec}}$ باشد، چند میلی ثانیه خواهد بود؟

166.66 (۴)	6 (۳)	333.33 (۲)	3 (۱)
------------	-------	------------	-------

کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی - ۸۶ پاسخگویی : توسط استاد مقسمی

۷

۲۲- اگر اندازه یا طول هر بلاک 1600 بایت و طول هر رکورد 640 بایت باشد، مقدار Bfr یا فاکتور بلاک‌بندی یک پارچه و دو پارچه به ترتیب کدام است؟

- (۱) ۲ و ۲
 (۲) ۲ و ۲.۵
 (۳) ۲.۵ و ۴
 (۴) ۲.۵ و ۲

۲۳- در مبحث لوکالیتی یا هم‌جواری چنان‌چه رکورد بعدی در همان بلاکی باشد که رکورد فعلی قرار داشته باشد ولی بلاک در بافر نباشد، گزینه صحیح کدام است؟

- (۱) عمل I/O نداریم، $r > 0, s > 0$
 (۲) عمل I/O نداریم، $r = 0, s = 0$
 (۳) عمل I/O نداریم، $r = 0, s = 0$

۲۴- فایلی با فرضیات طول هر رکورد 250 بایت، فاکتور بلاک‌بندی BOF=6 و Bfr=4 را درنظر بگیرید. مشخص کنید آدرس نسبی رکورد دهم فایل از چه بایتی آغاز می‌گردد و آدرس نسبی بلاکی که رکورد مورد نظر در آن قرار دارد کدام است؟

- (۱) 2000 , 9
 (۲) 1500 , 7
 (۳) 2250 , 8
 (۴) 2500 , 9

۲۵- با فرض اینکه C_B زمان پردازش بافر، btt زمان انتقال بلاک، R زمان خواندن، W زمان نوشتن، t نرخ انتقال داده از رسانه، Z_R زمان انتقال برای پردازش یک رکورد و ebt زمان انتقال مؤثر بلاک باشد، چه زمانی بافرینگ مضاعف کارآیی خود را از دست می‌دهد و نرخ انتقال داده کاهش می‌یابد؟

$$C_B > \frac{R + W}{t} \quad (۱) \quad C_B > ebt \quad (۲) \quad C_B < btt \quad (۳) \quad C_B > btt \quad (۴)$$

۲۶- اگر طول هر سکتور 256 بایت و طول هر رکورد 240 بایت و طول هر بلاک 1600 بایت باشد، میزان درصد استفاده واقعی از حافظه چند درصد خواهد بود؟

- (۱) 63
 (۲) 87.5
 (۳) 94
 (۴) 100

۲۷- اگر یک فایل 3 مگابایتی داشته باشیم و دیسک ما دارای مشخصات زیر باشد چند سیلندر مورد نیاز است؟ (تعداد سکتورها در هر شیار 8 عدد، تعداد شیارها در هر سیلندر 13 عدد و طول یا اندازه هر سکتور 512 بایت)

- (۱) 34
 (۲) 45
 (۳) 56.34
 (۴) 73.2

۲۸- چنانچه 10 بایت، طول هر بلاک 1000 بایت، طول هر رکورد 100 بایت و Gap بین بلاک‌ها 300 بایت باشد و بخواهیم این فایل را روی یک دیسک با ظرفیت شیار 20000 بایت نگهداری کنیم، چند بلاک روی شیار می‌توانیم ذخیره کنیم؟

- (۱) 10
 (۲) 15
 (۳) 20
 (۴) 30

۲۹- فایلی دارای 60000 رکورد و طول هر رکورد 200 بایت است. با فرض اینکه اندازه هر بلاک 2400 بایت باشد، این فایل دارای چند بلاک خواهد بود؟

- (۱) 7500
 (۲) 5000
 (۳) 2500
 (۴) 500

۳۰- در شیوه‌ی خواندن فایل‌ها به صورت ترتیبی یا Sequential، چنان‌چه اندازه‌ی باکت‌ها به ازاء افزایش تعداد بلاک‌ها بزرگ‌تر شود و تعداد آن‌ها کاهش یابد، چه تأثیری در زمان خواندن فایل خواهد داشت؟

(۱) کاهش تعداد باکت‌ها موجب کاهش زمان خواندن فایل می‌گردد.

(۲) با ازدیاد حجم باکت‌ها زمان خواندن فایل طولانی تر می‌شود.

(۳) کاهش تعداد باکت‌ها موجب کاهش زمان خواندن فایل نمی‌گردد.

(۴) تأثیری ندارد و زمان خواندن فایل ثابت خواهد بود.

۳۱- یک فایل 50000 رکوردي که طول رکوردهایش 240 بایت می‌باشد مفروض است. زمان واکشی یک رکورد در حالت فایل برهم یا pile چند ثانیه است؟

- (۱) 2.1
 (۲) 2.5
 (۳) 4.2
 (۴) 4

۳۲- یک فایل مرتب شده‌ی 50000 رکوردی که طول رکوردهایش 300 بایت می‌باشد مفروض است. اگر 10 واکنشی را به صورت جستجوی دودویی در ساختار مرتب شده انجام دهیم زمان واکنشی چند ثانیه خواهد بود؟

(۱) 0.07	(۲) 0.31	(۳) 0.29	(۴) 2.9
----------	----------	----------	---------

۳۳- در ساختار درختی B_{tree}^+ چنان‌چه اندازه‌ی فیلد کلید رکورد 12 بایت و اشاره‌گر 4 بایت و جمیعاً 16 بایت باشد، ساختار درخت از درجه‌ی چندم خواهد بود؟

(۱) 75	(۲) 100	(۳) 150	(۴) 200
--------	---------	---------	---------

۳۴- در ساختار درختی B_{tree}^+ چنان‌چه در جدول **Lookup** اندازه‌ی کلید رکورد 8 بایت و اندازه‌ی اشاره‌گر 4 بایت (جمیعاً 12 بایت) باشد، میانگین فرزندان (**fan out**) در سطح بعدی ساختار درختی کدام است؟

(۱) 75	(۲) 100	(۳) 140	(۴) 200
--------	---------	---------	---------

۳۵- زمان درج یک رکورد T_i در فایل بر هم یا **pile** مبنای IBM3380 با مشخصات زیر چند میلی‌ثانیه است؟
 $B = 2400$, $ebt = 0.84$, $btt = 0.8$, $s = 16$, $r = 8.3$

(۱) 25.1	(۲) 29.3	(۳) 32.6	(۴) 41.7
----------	----------	----------	----------

ساختمان داده‌ها

۳۶- هنگام حذف از آرایه، تعداد شیفت‌ها، به طور متوسط، کدام است؟ (N تعداد عناصر و K محل حذف)

$\frac{N - (K - LB + 1) + 1}{2}$ (۴)	$\frac{N - K + 1}{2}$ (۳)	$N - (K - LB + 1)$ (۲)	N - K (۱)
--------------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------

۳۷- کدام جریان، بعضی از دستورات را هیچ، یک یا بیش از یک بار، اجرا می‌کند؟

Repetitive (۱)	Sequential (۲)	Conditional (۳)	Repetitive, Conditional (۴)
----------------	----------------	-----------------	-----------------------------

۳۸- اگر آرایه‌ی (3 : 3, -4:-2, 'A': 'F', 0 : 3) با طول داده‌ی 2 و از آدرس 100 در حافظه ذخیره شده باشد، کدام است؟

(۰) کدام است؟

(۱) 182	(۲) 220	(۳) 260	(۴) 420
---------	---------	---------	---------

۳۹- چندمین عنصر از آرایه‌ی A['P', -4 .. 'R', -9 .. 9] است؟

(۱) 91	(۲) 100	(۳) 101	(۴) 125
--------	---------	---------	---------

۴۰- روی هم چند **Pop** و **Push**، برای انتقال عناصر A و B و C از استک 1، به همان ترتیب، به استک 2 نیاز است؟

(۱) 9	(۲) 12	(۳) 14	(۴) 16
-------	--------	--------	--------

۴۱- اگر **Postfix** عبارتی، $-ab/c-de^*+ac^*$ باشد، چند جفت پرانتز در عبارت infix آن قرار دهیم تا آن به صورت، abc- شود؟

(۱) 1	(۲) 2	(۳) 3	(۴) 4
-------	-------	-------	-------

۴۲- در لیست‌های پیوندی، کدام گزینه نادرست است؟

(۱) Null به آخرین عنصر لیست اشاره می‌کند.

(۲) موقعیت گره‌ها در اجراهای مختلف، می‌تواند تغییر کند.

(۳) گره‌ها ممکن است، در مکان‌های پشت سرهم حافظه قرار گیرند.

(۴) متغیری که ابتدای لیست را مشخص می‌کند، می‌تواند پایان لیست را نیز مشخص کند.

۴۳- برای نمایش آرایه‌ی کدام نوع درخت، $-k^2$ محل مورد نیاز است، ولی فقط k محل اشغال می‌شود؟


(۱) اریب به چپ	(۲) اریب به راست	(۳) اریب	(۴) غیر اریب
----------------	------------------	----------	--------------

- ۴۴- در یک درخت دودویی غیرتنهی، تعداد گره‌های پایانی برابر کدام است؟ (تعداد گره‌های درجه دو n^2)
- (۱) n^2-1 (۲) $2n^2$ (۳) $2n^2+1$ (۴) n^2+1
- ۴۵- اگر پیمایش **inorder** درختی، (a ریشه) نودهای بدون فرزند کدام است و چند تا از این نودها چپ هستند؟
- (۱) ۲ , ghefc (۲) 3 , ghifc (۳) 3 , ghicf (۴) 3 , ghefj
- ۴۶- اگر عنصر 60 از درخت ((40(20(10,30), 60 (50(45,55(52)), 70))) حذف شود، کدام گره‌ها) می‌توانند به جای آن قرار گیرند؟
- (۱) 22 (۲) 70 (۳) 50 (۴) 55

۴۷- کدام مرتب‌سازی بهترین میانگین را دارد؟ (Average Case)

- (۱) سریع (۲) Quick (۳) ادغام (۴) Radix (۵) درجی Insertion

۴۸- در دو الگوریتم راشال و پریم، برای ایجاد درخت پوشای با حداقل هزینه، آخرین لبه‌ای که ایجاد می‌شود، کدام وزن است؟



۴۹- همه‌ی گزینه‌های زیر صحیح می‌باشند. به جز: (n = تعداد رأس)

(۱) درخت پوشای دارای n لبه می‌باشد.

(۲) هر گراف متصل، بایستی حداقل $n-1$ لبه داشته باشد.

(۳) همه‌ی گراف‌های متصل با $n-1$ لبه، درخت پوشای هستند.

(۴) زیر گراف حداقل، زیر گرافی است که تعداد لبه‌هایش کمترین باشد.

۵۰- کدام گزینه در مورد **Deap** نادرست است؟

(۱) صفت اولویت دوطرفه را می‌توان روی آن پیاده کرد.

(۲) زیر درخت سمت راست، خود یک هرم حداقل است.

(۳) زیر درخت سمت چپ، خود یک هرم حداقل است.

(۴) اگر تهی نباشد دارای عنصر ریشه است.

زبان تخصصی

Read the following passage and choose the best answer. Then mark in your answer sheet. Java:

Java is a programming language originally developed by Sun Microsystems and released in 1995 as a core component of Sun's Java platform. The language derives much of its syntax from C and C++, but has a simpler object model and fewer low-level facilities. Java applications are typically compiled to byte code which can run on any Java Virtual Machine (JVM).

One of its characteristics, platform independence, means that programs written in Java language must run similarly on any supported hardware / operating system platform. One should be able to write a program once, compile it once and run it anywhere.

The syntax of Java is largely derived from C++. However, unlike C++, which combines the syntax for generic and object-oriented programming, Java was built exclusively as an object-oriented language. As a result, almost everything is an object and all code is written in a class. The exceptions are the intrinsic data types (int's, boolean values and characters) which are not classes.

51- Which company is behind creating and maintaining Java?

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Java | 2) Linux |
| 3) Microsoft | 4) Sun Microsystems |

52- Java

- 1) Is platform dependent
 - 2) Is Sun Microsystems
 - 3) Is derived from C and C++
 - 4) has the same syntax as C and C++

53- What does "compiled" refer to?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1) Syntax code | 2) Building code |
| 3) Code is tested | 4) Code is translated |

54- Operating system :

- 1) Hardware that manages all the other programs in a computer
 - 2) Software that manages all the programs in a computer
 - 3) Java Virtual Machine is an operating System
 - 4) Java is an operating system

55- What is object-oriented programming?

- | | |
|--|---|
| 1) program that is generic
3) program that uses classes | 2) program that is expensive
4) program that is platform dependent |
|--|---|

56- What is a data-type?

- | | |
|--|---|
| 1) A sentence is a data-type
3) A byte is a data-type | 2) An integer is a data -type
4) Binary is a data-type |
|--|---|

57- What does independence mean?

- 1) Need 2) Restriction 3) Dependency 4) Freedom

58- What is computer programming?

- 1) process of writing and debugging code
 - 2) process of modifying computer
 - 3) process of executing source code
 - 4) process of testing computers

59- What is the difference between Java and C++?

- 1) Java is only object-oriented
 - 2) Java is faster than C++
 - 3) C++ has simpler syntax
 - 4) No difference

60- What does it mean that "Java is platform independent"?

- 1) programs can be written only on one operating system
 - 2) programs can be written on any supported hardware
 - 3) programs can be written on one supported hardware
 - 4) programs can be written on any operating system

پاسخ کارشناسی ناپیوسته - دانشگاه جامع علمی - کاربردی ۸۶

۶ سؤال - زمان پاسخگویی ۱۲۰ دقیقه

برنامه‌سازی کامپیوتر (C++)

۱- (۱) در این برنامه تعریف a2 و a3 هیچ اثری در اجرای برنامه ندارد و برنامه داده شده معادل زیر است:

```
int a1[3] = {1,2,3};
for(int i=0; i<3 ; i++)
    cout << a1[i];
```

که این برنامه خانه‌های آرایه a1 را چاپ می‌کند و لذا خروجی 123 می‌شود.

۲- (۳) نکته این تست در رابطه با عملگر کاما می‌باشد. مثلاً a[5,6,7] برای آرایه یک بعدی معادل a[7] است چرا که عملگر کاما در نهایت عبارت سمت راستی را برمی‌گرداند. پس دستور a1[1,0][1,0]=9 برای آرایه دو بعدی معادل دستور a1[0][0]=9 بوده و این خانه را برابر 9 کرده و لذا خروجی برنامه عدد 9 می‌شود.

۳- (۳) در حلقه while ابتدا یک واحد به x اضافه شده و x برابر صفر می‌شود. سپس این مقدار ۰ به عنوان false تعبیر شده و لذا حلقه اصلاً اجرا نمی‌شود. پس برنامه به سراغ خط for رفته و ابتدا شرط آن که برابر x است آزمایش می‌شود، چون در اینحالت هنوز ۰ = x است، به عنوان غلط تعبیر شده و لذا حلقه for نیز اجرا نمی‌گردد. پس برنامه هیچ خروجی‌ای ندارد.

۴- (۳) برنامه داده شده معادل زیر است :

```
int i=1, sum=0;
for(; i <= 4; i++)
    sum = sum + i * i * i;
cout << sum;
```

يعني اين برنامه برای مقادير 1 و 2 و 3 و 4 توان سوم اين اعداد را با هم جمع می‌کند :

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100$$

۵- (۴) خروجی برنامه داده شده به صورت زیر می‌شود : پس 26 بار عدد ۱ و 24 بار عدد ۰ چاپ می‌شود.

```
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

حلقه for بیرونی ۵ بار اجرا می‌شود و هر بار باعث چاپ یک سطر می‌شود. حلقه for درونی هر بار به اندازه $10 = 5^2$ بار اجرا می‌شود و ارقام موجود در هر سطر را چاپ می‌کند. از برای شماره سطرهاست که از صفر شروع می‌شود و از برای شماره ستونهاست که از ۱ شروع می‌شود.

برای $i = 0$ شرط $0 > i$ غلط بوده و لذا برای اولین سطر فقط رقم ۱ چاپ می‌شود.

برای ستون اول ($i = 1$) شرط $1 > j$ غلط بوده و لذا اولین ستون خروجی نیز ۱ می‌باشد.

برای ستون آخر ($i = 10 = j$) شرط $2^*n < j$ غلط بوده و لذا آخرین ستون خروجی هم ۱ می‌شود.

برای بقیه خانه‌ها هر چهار شرط $0 > i < n-1$ و $i > n < 2 < j$ درست بوده لذا رقم ۰ چاپ می‌شود.

۶- (۲) اگر برنامه را اجرا کنید هنگام کامپایل کردن در خط farvardin = 1 خطای کامپایلری رخ می‌دهد. خروجی دستور cout << farvardin؛ cout << 10 و خروجی دستور cout << mehr؛ دستوری مانند cout << tir؛ عدد 7 می‌شود. دستوری مثل cout << aban؛ عدد 13 و دستوری مثل عدد 8 را چاپ خواهد کرد.

توجه کنید که کلمه farvardin در واقع معادل عدد 10 بوده و دستور cout << farvardin = 1 معادل آن است که بگوییم $10 = 1$ که غلط است. این موضوع در زبان C نیز صادق می‌باشد.

۷- (۱) در اولین if (!a++) اولویت ! از ++ بیشتر است لذا a=0 که غلط است به صورت a! یعنی درست تعبیر شده و سپس یک واحد به a اضافه می‌شود و a = 1 می‌گردد. در دومین if (++a) ابتدا یک واحد به a اضافه شده و a برابر 2 می‌شود و این عدد 2 به صورت true تعبیر می‌گردد.

در سومین if (a==0) ابتدا مقدار 2 با صفر مقایسه می‌شود که شرط غلط است و سپس یک واحد از a کم کرده و a برابر 1 می‌شود. در خط آخر یعنی (!a==0) if (a==0) ابتدا یک واحد از a کم شده و a برابر صفر می‌شود، لذا شرط (a==0) درست بوده ولی NOT آن غلط می‌باشد.

-۳) در حلقه while ابتدا یک واحد به c اضافه شده و سپس این مقدار جدید c با عدد 10 مقایسه می‌شود. در دستور cout نیز ابتدا یک واحد به c اضافه شده سپس باقی‌مانده آن بر 2 محاسبه می‌شود. نتیجه باقی‌مانده هر چه باشد در هر حال ابتدا یک واحد دیگر به c اضافه شده و حاصل جدید c چاپ می‌شود. پس برنامه داده شده را می‌توانیم به صورت زیر خلاصه کنیم :

```
int c=1; ++c;
while (c <=10) {
    cout << (c = c+2);
    c++;
}
```

c اول حلقه	c شرط $c \leq 10$	cout جدید c در cout	خروجی
2	درست	4	4
5	درست	7	7
8	درست	10	10
11	غلط		

پس خروجی 4710 می‌شود.

-۴) رشته ورودی ابتدا در str ذخیره شده و سپس کپی آن توسط دستور strcpy در strn نیز ریخته می‌شود. طول رشته NUMBER-OF-NODES برابر 15 است یعنی در رشته strn برای آنکه رشته را در انتهای متن فوق قیچی کنیم لازم است دستور strn[15]="" بوده و گزینه 1 غلط است. در این حال شرط جلوی if درست شده و دستورات داخل آن اجرا می‌شود. درون بلوک if مقدار A را اجرا کنیم. پس 15 باید برابر 3 باشد بدین ترتیب رقم اول عدد XXX در str[0]، رقم دوم در str1[1] و رقم سوم در str1[2] ریخته می‌شود. پس از آن باید دستور str1[3]="" اجرا شود تا انتها رشته عددی XXX مشخص گردد. بدین ترتیب عدد XXX به صورت رشته‌ای عددی در str1 ذخیره شده و در نهایت با دستور atoi تبدیل به عدد می‌گردد. دستور cin.get(str,80) شروع به خواندن می‌کند و حداقل 79 کاراکتر را برمی‌دارد و یا تا آن‌جا می‌خواند که به کلید \n برسد. البته \n را در رشته str ذخیره نمی‌کند.

-۵) تابع cin.getline(str,80) یک خط کامل را (با حداقل 79 کاراکتر) می‌خواند. کار خواندن با رسیدن به کلید \n خاتمه می‌یابد. البته \n را در str قرار نمی‌دهد.

اگر برنامه را پشت کامپیوتر اجرا کنید هنگام اجرا به ازای ورودی گزینه ۱ پیام خطای صادر می‌شود و خروجی گزینه‌های دیگر به صورت زیر می‌شود :

```
-1.1      90      123.45      34.89      ⇒ گزینه ۲
123.45      34.89      ⇒ گزینه ۴
```

برنامه داده شده ابتدا در حلقه for و به کمک if مطالب تایپ شده تا پرانتز باز را دور می‌ریزد. سپس در حلقه اولین while، اولین عدد را تا سر کاما به داخل str2 ریخته و به همین ترتیب در while دومی، دومین عدد را تا سر دومین کاما خوانده و در str3 می‌ریزد. گزینه ۱ به این دلیل غلط است که ورودی فقط یک کاما دارد و لذا حلقه while تمام نمی‌شود.

-۶) در برنامه داده شده تعريف کلاس car هیچ اثری در اجرا ندارد چرا که در تابع اصلی main فقط تابع flag صدا زده شده و هیچ شیئی از car ساخته نشده است. تابع flag دو رشته را گرفته و اگر آن دو رشته مساوی باشند مقدار 1 را برمی‌گرداند. پس خروجی تابع flag و در نتیجه خروجی برنامه تنها عدد 1 می‌باشد.

(۱۲) اگر ورودی را a ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بدهید خروجی ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ دهید خروجی ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ می شود و اگر ورودی را a ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بدهید خروجی نخواهد داشت. در تابع `getarray` عمل خواندن اعداد و ذخیره آنها در آرایه a صورت می پذیرد. هنگامی که از ورودی عدد n خوانده می شود تابع مقدار n را برمی گرداند.

الف) هنگامی که ورودی را اعداد $a[0 \dots 9]$ بدهیم، مقدار n برابر 9 می‌شود و این ده عدد در خانه‌های صفر تا 9 آرایه a ذخیره می‌شود. در تابع `printarray` به علت وجود n هر بار دو واحد به i اضافه شده و لذا محتویات آرایه a یکی در میان چاپ می‌شود و در نتیجه گزینه ۴ حتماً غلط است. باید توجه داشته باشید که برای این ورودی عدد صفر هم چاپ می‌شود چرا که در آخر کار حلقه `for` هنگامی که $i=7$ بوده و عدد 8 چاپ می‌شود، ابتدا 1 واحد به i اضافه شده و i برابر 8 می‌شود، سپس شرط $i < n$ بررسی می‌گردد که درست است و آن‌گاه i اجرا شده و i برابر 9 می‌گردد و لذا `cout << a[i]` نیز اجرا شده و عدد صفر نیز نمایش می‌یابد، لذا گزینه ۲ هم غلط است.

ب) هنگامی که ورودی را $n = 1$ می‌دهیم در همان ابتدا که $a[0] == 0$ است شرط $a[n] == 0$ برقرار بوده وتابع مقدار 0 را بر می‌گرداند. لذا در تابع printarray مقدار $n = 0$ بوده و لذا شرط $i < n$ همان اول غلط بوده و حلقه for اصلاً اجرا نمی‌شود. پس گزینه ۳ هم غلط است.

۱۳- (۲) تابع ماکریم به کمک یک الگوریتم ساده و استاندارد، بزرگ‌ترین مقدار را از بین ۳ پارامتر ورودی خود بر می‌گرداند. وجود قالب کلی template این اجزاء را به تابع maximum می‌دهد که ورودی آن از هر نوعی (مثل int، float، char و ...) باشد. بنابراین اگر اعداد 1 و 2 و 3 را به هر ترتیب دلخواه وارد کنید خروجی نامه بزرگ‌ترین آنها یعنی عدد 3 می‌شود.

۱۴- (۴) اگر خط ۶// را از برنامه حذف کنید برنامه به درستی کامپایل و اجرا می شود و خروجی ۱ ۲ ۳ ۴ را تولید می کند. در خط ۶// برای دو دستور تایپ شده دو بار پیام خطای زیر صادر می شود:

Structure required on left side of . or .^{*}

شیئی از نوع مرجع ماند &cadr مشابه شیء معمولی استفاده می‌شود و دستوری مانند `x.cadr` همانند `cadr.x` درست است. پس از اشاره‌گر علامت `*` می‌آید و لذا دستوری مثل `x.cptr` نیز درست بوده و فرم قدیمی آن به صورت `x.(*cptr)` می‌باشد. توجه کنید که دستور `x.(*cptr)` درست است ولی `x.cptr` غلط می‌باشد. لذا خط `//x.cptr` خط ۵// درست ولی خط ۶// غلط است.

۱۵- (۳) برنامه داده شده بدون هیچ خطایی کامپایل شده و خروجی ۰۰۷ را تولید می‌کند. ابتدا داخل main یک شیء از کلاس count ساخته شده و متغیر خصوصی x آن توسطتابع سازنده کلاس برابر ۰ می‌شود. سپس با ۲ بار اجرای دستور counter.print(); این مقدار ۰ دو بار چاپ می‌شود. با اجرای تابع setx(counter,7); که تابع دوست کلاس مذکور است، مقدار این x برابر ۷ شده و در خط آخر برنامه این مقدار ۷ چاپ می‌شود.

توجه کنید اگر کلمه `const` را جلوی تعریف تابع (`print`) برداریم، باز هم برنامه درست بوده و خروجی همان ۰۰۷ می‌شود، چرا که داخل تابع `M` ذکور محتوای متغیری را تغییر نمی‌دهیم، اگر داخل تابع (`cout` مثلاً `<< x++;`) استور؛ `cout` را پنوسید خطای کامپایلری رخ می‌دهد.

۱۶- (۴) در کل کد داده شده دستور خروجی cout یا printf دیده نمی شود. پس بدینه است که برنامه هیچ خروجی ندارد. اگر داخل تعريف تابع () : print() دستور cout<<x; را اضافه کنید خروجی ۳۴ یعنی گزینه ۲ می شود و در این حال هم اگر کلمه const را از برنامه حذف کنید باز هم خروجی ۳۴ می شود، چرا که محتوای x را تغییر نداده ایم.

توجه کنید در خط دوم تابع main دستور `t(13)` یک شیء به نام `t` تعریف می‌کند و این شیء `t` ربطی به تابع `t` موجود در کلاس `test` ندارد.

۱۷- (۲) در خط تعريف تابع (getinc) خطای کامپایلری با پیام زیر رخ می دهد :

cannot modify a const object

چرا که داخل تابع با دستور `const` می‌توانیم متغیر `data` را تغییر دهیم در حالی که تابع `data` دارد. اگر `++` را قبل از `data` بردارید، این خطای طرف می‌شود.

در خط cout << data (خط ۴/۴) نیز خطای کامپایلر زیر صادر می‌شود:

Member data cannot be used without an object

و اگر کلمه static را قبل از int بردارید، این خطای خطا هم برطرف می‌شود. پس تابع عضو استاتیک نمی‌تواند بدون شیء به متغیر خصوصی یا عمومی کلاس دسترسی داشته باشد.

۱۸- (۳) تعریف کلاس داده شده در خط ۱// و خط ۲// خطای کامپایلری دارد. هنگام تعریف تابع سازنده از علامت : هنگامی استفاده می‌شود که بحث ارثبری را داشته باشیم، در حالی که در اینجا کلاس point از چیزی ارث نبرده است.

۱۹- (۳) نکته اصلی این تست آن است که count یک متغیر سراسری است و فقط یک نمونه از آن ساخته شده و با ایجاد هر شیء از کلاس widget یک واحد به آن اضافه شده و با از بین رفتن هر شیء یک واحد از آن کم می‌شود. پس با اجرای دستور ; w,x,y,z count مقدار w,x,y,z شدن دو شیء x و w مقدار count برابر ۲ می‌شود. سپس با ورود به بلوک داخلی و ساخت ۴ شیء محلی count به علت ساخته زیاد شده و برابر ۶ می‌گردد. با تمام شدن این بلاک داخلی، این چهار شیء از بین رفته و مقدار count به اندازه ۴ واحد کم شده و دوباره برابر ۲ می‌شود. در آخر نیز با ساخته شدن شیء y مقدار count برابر ۳ می‌شود. پس خروجی نهایی ۲۶۲۳ می‌شود.

۲۰- (۱) خط ۲// خطای کامپایلری دارد چرا که نوع item از نوع const بوده و نمی‌تواند سمت چپ = قرار گیرد. خط ۳// خطای کامپایلری دارد چرا که نوع & void نداریم. خط ۴// خطای کامپایلری دارد چرا که pop تابعی با خروجی void بوده و نمی‌تواند [a[--top] را برگرداند.

ذخیره و بازیابی اطلاعات

(۱)-۲۱

$$t_0 = \frac{G}{V_0} = \frac{0.6}{200} \text{ sec} = \frac{600}{200} \text{ ms} = 3 \text{ ms}$$

(۲)-۲۲

$$B = 1600, R = 640$$

$$B_f = \left\lfloor \frac{B}{R} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1600}{640} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{160}{64} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{10}{4} \right\rfloor = \left\lfloor 2.5 \right\rfloor = 2$$

$$B_f = \frac{B}{R} = \frac{1600}{640} = 2.5$$

۲۳- (۴) چون بلاک در بافر نیست پس عمل I/O داریم و گزینه‌های ۲ و ۳ غلط هستند. البته در اصل جمله بیان شده چندان درست نیست، چرا که اگر رکورد بعدی در همان بلاکی باشد که رکورد فعلی هست، حتماً رکورد جاری و در نتیجه بلاک مربوطه خوانده شده و هم اکنون در بافر است.

(۳)-۲۴

$$R = 250, B_f = 4, BOF = 6, i = 10$$

$$(i-1) \times R = (10-1) \times 250 = 9 \times 250 = 2250 = \text{آدرس نسبی رکورد نسبت به اول فایل}$$

$$rba = \left\lfloor \frac{(i-1) \times R}{B} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{9 \times 250}{4 \times 250} \right\rfloor = 2$$

$$RBA = BOF + rba = 6 + 2 = 8$$

۲۵- (۳) بافرینگ مضاعف هنگامی خوب است که $C_R \leq \frac{R + W_R}{t}$ و $C_B \leq \frac{B + G}{t}$ باشند. گزینه ۴ به این دلیل غلط است که منظور از R طول رکورد است و نه زمان خواندن، همچنین منظور از W_R فضای هرز رکوردی است و نه زمان نوشتن. به بیان کتاب روحانی بافرینگ مضاعف هنگامی کارایی خود را از دست می‌دهد که $C_B > b_{tt}$ باشد. ولی به بیان سالزبرگ بافرینگ مضاعف هنگامی کارا نیست که $C_B > ebt$ باشد. به نظر بیان سالزبرگ دقیق‌تر است، لذا ما به جای گزینه ۳، گزینه ۱ را انتخاب کردایم.

(۲۶) N تعداد سکتورهای لازم جهت ذخیره‌سازی یک بلاک است.

$$N = \left\lceil \frac{B}{\text{سکتور}} \right\rceil = \left\lceil \frac{1600}{256} \right\rceil = 7 \quad , \quad B_f = \left\lfloor \frac{B}{R} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1600}{240} \right\rfloor = 6$$

$$= \frac{B_f \times R}{N \times \text{sector}} \times 100 = \frac{6 \times 240}{7 \times 256} \times 100 = 80\%$$

توجه کنید در فرمول بالا نباید در صورت مقدار $B = 1600$ را قرار دهیم چرا که در انتهای بلوک قدری فضای به هدر رفته W_2 به خاطر بلاک‌بندی یکپاره داریم. جواب به دست آمده در گزینه‌ها نیست. به احتمال زیاد طراح اشتباہی مقدار N را از فرمول زیر به دست آورده :

$$N = \left\lceil \frac{B_f \times R}{\text{سکتور}} \right\rceil = \left\lceil \frac{6 \times 240}{256} \right\rceil = 6$$

$$= \frac{6 \times 240}{6 \times 256} \times 100 = 94\%$$

(۲۷)

$$= \text{اندازه هر شیار} = 8 \times 0.5 = 4 \text{ k}$$

$$= \text{اندازه هر سیلندر} = 13 \times 4 = 52 \text{ k}$$

$$= \frac{3M}{52K} = \frac{3 \times 2^{20}}{52 \times 2^{10}} = \frac{3 \times 2^{10}}{52} = \frac{3 \times 1024}{52} = 59$$

جواب درست ۵۹ می‌باشد ولی طراح ۳ مگابایت را برابر 3000000 باشد گرفته و به طریق زیر مسئله را حل کرده :

$$= \text{ظرفیت هر سیلندر} = 13 \times 8 \times 512 = 53248$$

$$= \text{تعداد سیلندرهای لازم} = \frac{3000000}{53248} = 56.34$$

(۲۸)

$$B = B_f \times R = 10 \times 100 = 1000 \quad , \quad G = 300$$

$$T_f = \left\lceil \frac{\text{ظرفیت شیار}}{B + G} \right\rceil = \left\lceil \frac{20000}{1300} \right\rceil = 15$$

(۲۹)

$$B_f = \left\lceil \frac{B}{R} \right\rceil = \frac{2400}{200} = 12 \quad , \quad b = \left\lceil \frac{n}{B_f} \right\rceil = \frac{60000}{12} = 5000$$

(۴) باکت‌بندی در زمان خواندن پی‌درپی فایل اثری ندارد چرا که به هر حال برای خواندن b بلاک پشت سرهم می‌باشد زمان $b \times ebt$ را صرف کرد. باکت‌بندی بر روی زمان خواندن تصادفی فایل اثر می‌گذارد.

(۱) از آنجا که نرخ انتقال داده نشده است نمی‌توان T_F را محاسبه کرد : $T_F = \frac{1}{2} n \frac{R}{t'}$ پس تست غط است.

ولی اگر هارد را IBM 3380 بگیریم که در تست ۳۵ از آن ذکر شده و مثال‌های کتاب سالزبرگ عموماً بر مبنای آن است، $t = 3000 \frac{\text{byte}}{\text{ms}}$

$$t' = 2857 \frac{\text{byte}}{\text{ms}} \text{ می‌باشد و لذا :}$$

$$T_F = \frac{1}{2} \times 50000 \times \frac{240}{2857} = 2100 \text{ m sec} = 2.1 \text{ sec}$$

(۲۰) طراح t' را نداده و نمی‌توان مسئله را حل کرد!

(۲۱) در این تست طراح فراموش کرده اندازه هر بلاک را بدهد ولی به احتمال زیاد اندازه بلاک برابر $B = 2400$ است که در تست ۳۵ ذکر شده است. لذا :

$$= \frac{B}{R + P} = \frac{2400}{12 + 4} = \frac{2400}{16} = 150 \quad \text{درجه درخت}$$

۳۴-(۲) اگر مشابه تست قبلی اندازه هر بلاک را برابر 2400 بگیریم تعداد حداکثر فرزندان هر گره برابر است با:

$$\frac{B}{R+P} = \frac{2400}{8+4} = \frac{2400}{12} = 200$$

ولی طبق تعریف درخت B^+ , در هر گره حداقل باید نیمی از فرزندان استفاده شده باشند لذا حداقل فرزندان برابر $\frac{200}{2} = 100$ می باشد.

(۴)-۳۵

$$T_i = (s + r + b_{tt}) + 2r$$

$$T_i = (16 + 8.3 + 0.8) + 2 \times 8.3 = 41.7 \text{ m sec}$$

ساختمان داده‌ها

۳۶-(۱) مثلاً در شکل زیر که طول آرایه یعنی $L_B = 9$ می باشد و $N = 3$ و $K = 3$ است، برای حذف عنصر 3 به تعداد ۴ عمل شیفت نیاز داریم :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	X	D	E	F	G		
A	B	D	E	F	G			

پس در حالت کلی برای حذف عنصر K ام به N عمل شیفت نیاز داریم. البته کلمه متوسط در صورت تست بی معنا است و باید حذف شود.

۳۷-(۱) اینکه دستورات می توانند بیش از یک بار اجرا شوند پس حتماً جریان از نوع Repetitive یا تکراری مثل حلقه‌های while یا for است. حلقه‌های while و for ممکن است اصلاً اجرا نشوند.

۳۸-(۲) به جای 'A' : 'F' جهت سادگی می توانیم 6 : 1 درنظر بگیریم لذا حرف 'D' نیز معادل عدد 4 می شود:

$$A4 \left[\begin{array}{cccccc} -2..3 & -4..-2 & 1..6 & 0..3 \\ \hline 6 & 3 & 6 & 4 \end{array} \right]$$

ابعاد

$$\alpha = 100, n = 2$$

متاسفانه طراح نوع ذخیره‌سازی سطري و ستونی را مشخص نکرده و لذا مجبور هستیم هر دو حالت را محاسبه کنیم :

$$A4[-2,-2,4,0] = [(-2+2) \times 3 \times 6 \times 4 + (-2+4) \times 6 \times 4 + (4-1) \times 4 + (0-0)] \times 2 + 100$$

$$= (48+12) \times 2 + 100 = 120 + 100 = 220$$

$$A4[-2,-2,4,0] = [(0-0) \times 6 \times 3 \times 6 + (4-1) \times 3 \times 6 + (-2+4) \times 6 + (-2+2)] \times 2 + 100$$

$$= (36+12) \times 2 + 100 = 48 \times 2 + 100 = 196$$

که در گزینه‌ها نیست.



۳۹-(۳) n را برابر 1 و α را برابر صفر می گیریم به جای 'R' .. 'K' از اعداد 8 .. 1 استفاده می کنیم و بنابراین حرف 'P' معادل عدد 6 می شود:

$$A[1..8, -9..-9]$$



$$A[6, -4] = (6-1) \times 19 + (-4+9) = 5 \times 19 + 5 = 95 + 5 = 100$$

ولی دقت کنید که عنصری که در آدرس صفر است، عنصر اول آرایه می باشد، پس عنصری که در آدرس 100 است، عنصر صد و یکم آرایه می باشد.

۴۰- (۲) البته طراح در صورت تست باید می‌گفت این انتقال به کمک استک ۳ صورت می‌گیرد. هم‌چنین اگر منظور طراح حداقل تعداد pop‌ها بوده است، می‌بایست کلمه حداقل را نیز ذکر می‌کرد و مراحل این کار به صورت حداقل زیر است :



جمع کل عملیات فوق با حداقل ۱۰ عدد push، pop انجام می‌شود که در گزینه‌ها نیست. پس طراح حالت حداقل را نگرفته و کل داده‌ها را ابتدا در استک ۳ ریخته و سپس آن‌ها را در استک ۲ ریخته است :



که عملیات فوق در کل به ۱۲ عدد push و pop نیاز دارد.

۴۱- (۲) ابتدا عبارت را infix می‌کنیم :

$$ab / c - de * + ac * - \Rightarrow$$

$$[((a/b) - c) + (d * e)] \Rightarrow a / b - c + d * e$$

در عبارت فوق کل پرانتزها را می‌توان برداشت چرا که با توجه به اولویت عملکرها به همان ترتیب عملیات صورت می‌گیرد :

$$a / b - c + d * e - a * c$$

حال عبارت بعدی را infix می‌کنیم :

$$abc - d + / ea - * c *$$

$$[((a / ((b - c) + d)) * (e - a)) * c]$$


حال پرانتزهای اضافی عبارت بالا را برمی‌داریم :

$$a / (b - c + d) * (e - a) * c$$

پس حداقل با گذاشتن ۲ جفت پرانتز عبارت postfix مورد نظر به دست می‌آید.

۴۲- (۱) گرهای یک لیست پیوندی برخلاف خانه‌های یک آرایه (که حتماً پشت سرهم هستند)، ممکن است پشت سرهم در حافظه قرار نگیرند ولی این امکان هم وجود دارد که مانند آرایه پشت سرهم در حافظه باشد لذا گزینه ۳ درست است. در لیست پیوندی حلقوی گره ابتدایی لیست می‌تواند به عنوان گره انتهایی نیز درنظر گرفته شود، همچنین در لیست پیوندی خطی یا حلقوی که فقط یک گره دارند اشاره‌گر به ابتدای لیست همان اشاره‌گر به انتهایی لیست است و لذا گزینه ۴ هم می‌تواند درست باشد. در هر بار اجرای برنامه هنگامی که با دستوراتی نظیر `malloc` یا `new` گره جدیدی ساخته می‌شود، مکان قرارگیری آن در حافظه نامشخص بوده و در هر بار اجرا می‌تواند آدرس دیگری باشد، لذا گزینه ۲ هم درست است. اشاره‌گر `NULL` به هیچ جا اشاره نمی‌کند پس گزینه ۱ غلط است.

۴۳- (۳) چه درخت مورب چپ باشد و چه راست مثلاً برای حالت $k=3$ داریم :




گزینه ۴ غلط است چرا که مثلاً اگر درخت پر باشد تمام $2^k - 1$ خانه استفاده می‌گردد.

۴۴- (۴) منظور از گرهای پایانی همان برگ‌ها می‌باشد که تعداد آن‌ها را با n_0 نمایش می‌دهیم. مثلاً در درخت زیر :




۴۵- (۴) یکی از شکل‌های ممکن این پیمایش به صورت زیر است :



که از روی شکل مشخص است که گرهای بدون فرزند (برگ‌ها) `ghfec` بوده و ۳ تای آن‌ها یعنی `g`, `e`, and `f` فرزند چپ می‌باشند.

۴۶- (۴) ابتدا شکل درخت را که به فرم پرانتزی داده شده است رسم می‌کنیم :



درخت فوق یک درخت BST و جهت حذف گره 60 ، ابتدا لیست اعداد را به صورت صعودی می‌نویسیم :
 10,20,30,40,45,50,52,55,60,70

حال به جای عدد 60 می‌توان عدد بعد از آن یعنی 70 یا عدد قبل از آن یعنی 55 را قرار داد.

۴۷- (۳) گزینه ۴ غلط است چرا که الگوریتم درجی در حالت متوسط از مرتبه $O(n^2)$ است. الگوریتم‌های ادغام و سریع در حالت متوسط از مرتبه $O(n \log n)$ هستند. در کل الگوریتم سریع در حالت متوسط از الگوریتم Heap و ادغام بهتر است. الگوریتم مبنا در حالت متوسط از بقیه گزینه‌ها بهتر است. چرا که اگر تعداد اعداد n و این اعداد حداقل s رقمی باشند و مبنا را نیز 10 بگیریم، آن‌گاه برای تعداد مقایسه‌ها یعنی $t(n)$ در الگوریتم مبنا خواهیم داشت :

$$t(n) \leq s \times n \times 10 \in O(n)$$


۴۸- (۴) در الگوریتم راشال به ترتیب از راست به چپ یال‌های زیر انتخاب می‌شوند :
 25,22,16,14,12,10

که آخرین آن 25 است و لذا فقط گزینه ۴ می‌تواند درست باشد.

در الگوریتم پریم یال‌های زیر به ترتیب از راست به چپ انتخاب می‌شوند :

$$14,16,12,22,25,10$$

۴۹- (۱) مثلاً برای گراف شکل زیر، درخت پوشای آن $1-n$ لبه دارد :




$$n = 4 \quad \text{تعداد لبه‌های درخت پوشای} \quad 4 - 1 = 3$$

۵۰- (۴) این جملات عیناً از فصل نهم کتاب هورویتز آورده شده است. یک heap یک deap (هرم) با دو انتها است که در آن اعمال درج، حذف عنصر مینیمم و حذف عنصر ماکزیمم روی یک صف اولویت با دو انتها انجام می‌شود. همانند درخت heap انجام این اعمال در یک deap از مرتبه لگاریتمی است. با این حال به خاطر وجود یک عامل ثابت، سرعت deap بیشتر است و الگوریتم ساده‌تری دارد.

تعریف : یک deap یک درخت دودویی کامل است که یا تهی است و یا دارای خواص زیر می‌باشد :

الف) در ریشه عنصری وجود ندارد. ب) زیر درخت سمت چپ یک heap مینیمم است. ج) زیر درخت سمت راست یک heap ماکزیمم است.

شکل زیر نمونه‌ای از Deap است :



زبان تخصصی

متن زیر را خوانده و بهترین پاسخ را انتخاب کنید. سپس در برگه پاسخ‌نامه علامت بزنید.
 جاوا یک زبان برنامه‌نویسی است که در ابتدا توسط شرکت سان ماکروسیستم توسعه یافت و در سال ۱۹۹۵ به عنوان یک عنصر هسته‌ای پلت فرم جاوای سان عرضه گردید. زبان جاوا بسیاری از قالب‌های خود را از زبان C و C++ گرفته است ولی مدل شیء ساده‌تر و امکانات سطح پایین کمتری دارد. برنامه‌های جاوا نوعاً به بایت کد ترجمه می‌شوند که می‌توانند روی هر ماشین مجازی جاوا (JVM) اجرا گردند. یکی از ویژگی‌های جاوا، مستقل بودن آن از پلت‌فرم است و این بدان معناست که برنامه‌های نوشته شده به زبان جاوا می‌بایست به طور مشابه روی هر پلت‌فرم سخت‌افزار / سیستم‌عامل پشتیبانی شده اجرا گردد. یک فرد باید بتواند برنامه‌ای را یکبار نوشته، یکبار کامپایل کند و آن را در هر جایی اجرا نماید.

قالب دستورات جawa از زبان C++ اقتباس شده‌اند. اما بر خلاف C++ که قالب برنامه‌نویسی ژنریک (عمومی) و شیء‌گرا را با هم ترکیب می‌کند، جawa به صورت انحصاری به عنوان یک زبان شیء‌گرا ساخته شده است. در نتیجه تقریباً همه چیز در جawa یک شیء و تمام کد در یک کلاس نوشته می‌شود. استثناءها عبارتند از گونه‌های درونی (اصلی) (مانند مقادیر صحیح، بولین و کاراکتری) که کلاس نیستند.

ذاتی - درونی - اصلی = intrinsic ، عبارت - قطعه - عبور - راه عبور = passage
استثناء exception = سکو، صحنه، تریبون = platform

۵۱- (۴) کدام شرکت پشت سر تولید و نگهداری جawa است؟

- (۱) جawa (۲) لینوکس (۳) ماکروسافت (۴) سان ماکروسیستم

۵۲- (۳) جawa

(۱) وابسته به پلتفرم است. (۲) شرکت سان ماکروسیستم است.

(۳) از C و C++ اقتباس شده است. (۴) همان قالب C و C++ را دارد.

۵۳- (۴) عبارت "compiled" به چه اشاره دارد؟

- (۱) قالب کد (۲) ساختار کد (۳) کد تست شده (۴) کد ترجمه شده

۵۴- (۲) سیستم عامل :

(۱) سختافزاری است که تمام برنامه‌های دیگر کامپیوتر را مدیریت می‌کند.

(۲) نرمافزاری است که تمام برنامه‌های کامپیوتر را مدیریت می‌کند.

(۳) ماشین مجازی جawa یک سیستم عامل است.

(۴) زبان جawa یک سیستم عامل است.

۵۵- (۳) برنامه‌نویسی شیء‌گرا چیست؟

(۱) برنامه‌ای که عمومی است. (۲) برنامه‌ای که گران است.

(۳) برنامه‌ای که از کلاس‌ها استفاده می‌کند.

۵۶- (۲) گونه داده‌ای چیست؟

(۱) یک جمله یک گونه داده‌ای است. (۲) یک جمله صحیح یک گونه داده‌ای است.

(۳) یک بایت یک گونه داده‌ای است. (۴) باینری یک گونه داده‌ای است.

۵۷- (۴) «استقلال» چه معنایی می‌دهد؟

- (۱) نیاز (۲) محدودیت (۳) وابستگی (۴) آزادی

استقلال، عدم وابستگی، آزادی، بی‌نیاز = independence

۵۸- (۱) برنامه‌ریزی کامپیوتر چیست؟

(۱) مراحل نوشتن و خطایابی کد

(۲) مراحل اصلاح کامپیوتر (۴) مراحل آزمایش کامپیوترها

۵۹- (۱) تفاوت بین جawa و C++ چیست؟

(۱) جawa فقط شیء‌گرا می‌باشد. (۲) جawa از C++ سریع‌تر است.

(۳) C++ قالب ساده‌تر دارد. (۴) تفاوتی ندارند.

۶۰- (۲) معنای این جمله چیست؟ «جawa مستقل از پلتفرم است»

(۱) برنامه‌ها فقط روی یک سیستم عامل می‌توانند نوشته شوند.

(۲) برنامه‌ها روی هر سختافزار پشتیبان شده‌ای می‌توانند نوشته شوند.

(۳) برنامه‌ها روی یک سختافزار پشتیبان شده می‌توانند نوشته شوند.

(۴) برنامه‌ها روی هر سیستم عاملی می‌توانند نوشته شوند.